Zatížení

Vrut s okem GS

Nejvyšší garantovaná zatížení [1] jednotlivé hmoždinky.
Uvedené hodnoty zatížení platí pro vrut s okem GS s uvedenou hmoždinkou fischer.

Typ			**SX 10x50 + GS 8**	**SX 12 + GS 10**	**S 12 R + GS 10**	**S 14 H R + GS 10**
Garantované zatížení v příslušném stavebním materiálu N_{rec}						
Beton	≥ C12/15	**[kN]**	1.20	1.70	1.03	-
Plné pálené cihly	≥ Mz 12	**[kN]**	0.65	0.70	1.00	-
Plné vápenopískové cihly	≥ KS 12	**[kN]**	1.20	1.70	0.84	-
Plné tvárnice z lehčeného betonu	≥ V 4	**[kN]**	-	-	0.29	0.43
Děrované vápenopískové cihly	≥ KSL 12	**[kN]**	0.35	0.35	0.30	0.34
Svisle děrované cihly	≥ Hlz 12 ($\rho \geq 1$ kg/dm^3)	**[kN]**	-	-	0.36	0.50
Pórobeton	≥ AAC 2 (G2)	**[kN]**	0.09	0.20	-	-
Pórobeton	≥ AAC 4 (G4)	**[kN]**	0.30	0.60	-	-

[1] Nezbytné součinitele bezpečnosti jsou započítány.